



Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento



MEMORIAL DESCRITIVO- MONTAGEM BÁSICA DOS ESTANDES

1. Piso: O carpete dos estandes será com forração de 3 (três milímetros) na cor grafite, deverá ser 100% nylon e novo, aplicado diretamente no piso do local, por meio de fita dupla face 3M. Para proteção do carpete, durante o período de montagem e manuseio dos equipamentos, deverá ser aplicado revestimento de plástico PVC, que necessita ser retirado na véspera da abertura da feira.

2 - Paredes Divisórias: Serão montadas com painéis TS fórmica com acabamento branco em ambas as faces. Os painéis serão emoldurados sobre perfis de alumínio anodizados natural do sistema padrão "octanorm", com altura de 2,70 metros;

3 - Pérgolas: Para sustentações das divisórias, instalações de calhas para iluminação e fixação da testeira de identificação, serão montadas na parte superior dos estandes, pérgolas com perfis de alumínio, sendo frontal montados com perfis duplos. A altura de montagem da pérgola será 2,70 metros;

4 - Testeira para Identificação: Para cada estande será instalado uma testeira semi-curva medindo 2,18 no sentido horizontal por 30 cm na altura feita, com painel TS fórmica na cor branca, sendo devidamente emoldurados sobre perfis semi-curvo de alumínio calandrado. O nome do expositor será plotado em letras adesivas em 01 cor chapada PRETA com no máximo de 20 caracteres, em caixa alta e altura de 10 cm. O fornecimento dos nomes para testeiras é de responsabilidade do expositor e deverá ser encaminhado com antecedência de 10 a 15 dias do evento, através do preenchimento de formulários, conforme manual do expositor;

5 - Iluminação: Deverá ser utilizada a proporção de 1 (um) ponto para cada 3,00 m² (três metros quadrados) de área montada. Sugere-se que se utilize de calhas para lâmpada fluorescente de 20 watts/220V.

6 – Ponto elétrico: Para cada estande será instalada 02 (duas) tomadas simples 220V com capacidade dimensionada para 250 Watts, sem a fase terra;

7 - Distribuição de Energia: De acordo com o projeto desenvolvido, serão feitos serviços de distribuição de energia em todos os estandes feitos, com cabos de 10m/m e fio 2½ m/m em 3 (três) fases e neutro. A distribuição de energia será executada somente para estandes com montagem básica. Caso o expositor optar por outra montadora, ela se responsabilizará pela distribuição de energia e montagem do estande, ficando a montadora oficial responsável pela disponibilização do ponto de espera. Os quadros de distribuição de energia deverão estar afixados a uma altura mínima de 2,00 m e não poderão estar expostos nas áreas de circulação e deverão conter placa indicativa de perigo.

8 - Prateleira Porta Folheteria: Serão fornecidas para cada estande 02 (duas) prateleiras porta folheto ou amostra de pouco peso. A prateleira será de madeira revestida com bagum branco TS, com 0,30m de profundidade por 0,95m de largura sendo montadas sobre mãos francesas plásticas com regulagem na altura, instalados nos perfis das divisórias.

9 - Móveis: Para cada estande serão fornecidos: 01 (um) balcão simples com prateleira porta e chave, 01 (uma) mesa com tampo de vidro branco e 03 (três) cadeiras com estofamento na cor branca, esse mobiliário deve ser de qualidade, livres de rasgos no estofamento, arranhões ou ferrugens nas ferragens;

10 - Resíduos Sólidos: todos os estandes com montagem básica deverá ter no mínimo 01 lixeira;



Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento

11 - Condições de Entrega: Os estandes com montagem básica serão entregues em perfeitas condições de uso e utilização.

12 - Limpeza: Os estandes de montagem básica serão entregues limpos pela montadora. Após o recebimento do estande o expositor se responsabiliza pela limpeza e manutenção do espaço locado. Os serviços de limpeza dos corredores durante a montagem e realização do evento, bem como a após desmontagem, ficarão por conta da organização do evento.